








ABS NG160

 WATT	 mm	 Z1"	 M/min	 a x b x h mm	 Kg
2000 	1735x13x0,9	14*	35 ÷ 80	1000x390x570	36

*Standard bimetal cobalt blade | De serie hoja bimetálica al cobalto •  230 Volt - Hz 50 single-phase motor - Motor monofásico 230 Volt - Hz 50

ART.	Code Código
ABS NG160	8.48.60.80






STANDARD EQUIPMENT

- Adjustable bar stop-rod for mass-produced cuts (L= 500mm)
- Handles for easy handling
- Filter-circuit for electromagnetic interference damping according to rules in force.






EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Varilla de sujeción regulable para realizar cortes en serie (L= 500mm)
- Asas para el transporte
- Circuito-filtro para la eliminación de interferencias electromagnéticas conforme con las normativas vigentes

Technical features

- Push-click: 4 downfeed speeds with mechanical selector
- Automatic cut-off switch after finishing cutting operation
- Safety emergency button to stop cutting
- Energy saving 100% motor efficiency is granted by the exclusive ABS system 
- Maximum cutting versatility on all metal materials   
- More than 10 % saving on blade consumption 

Características técnicas

- Push-click 4 velocidades de corte, con selector mecánico
- Interruptor de parada automática al final del corte
- Botón de seguridad para detener el corte
- El exclusivo sistema abs asegura el 100% del rendimiento del motor 
- Máxima versatilidad de corte sobre todo tipo de metal   
- Más del 10% de ahorro en el consumo de la hoja de sierra 




FULLY AUTONOMOUS CUTTING CYCLE WITHOUT OPERATOR

CICLO DE CORTE COMPLETAMENTE AUTÓNOMO, SIN PRESENCIA DEL OPERARIO



DOWNLOAD THE VIDEO
DESCARGA EL VIDEO

CUTTING CAPACITY | CAPACIDAD DE CORTE

			
0°	160x140 mm	150 mm	150X150 mm
45°	120x100 mm	100 mm	100X100 mm

For solid materials we suggest to reduce the maximum cutting diameter • Para el material macizo se aconseja reducir el diámetro máximo de corte



FASTER | MÁS VELOZ
40%

NG
NEW GENERATION

"NG SYSTEM":
Opposite blade rotation direction
"NG System":
rotación inversa de la hoja.

NO OIL LUBRICATION | SIN LUBRICACIÓN

Max 160 mm

PATENTED