







787 XL

 WATT	 mm	 Z/1"	 M/min	 a x b x h mm	 Kg
1850	2140X19X0,9	8/12*	60/80	500x1300x700	59

*Standard bimetal cobalt blade | De serie hoja bimetálica al cobalto • 230 Volt – Hz 50 single-phase motor - Motor monofásico 230 Volt – Hz 50

ART.	Code Código
787 XL allroad	8.48.70.23

STANDARD EQUIPMENT

- Filter-circuit for electromagnetic interference damping according to rules in force

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Circuito-filtro para la eliminación de interferencias electromagnéticas conforme con las normativas vigentes

Technical features




- Exclusive "roto-transalting" arm system (patented)
- Blade height 19 mm
- Possibility to make cuts with lubrication
- Base complete with wheels ideal for transport

Características técnicas

- Sistema exclusiva del brazo "roto-traslación" (patentado)
- Altura hoja 19 mm
- Posibilidad de hacer cortes con la lubricación
- Base completa con ruedas ideal para el transporte



CUTTING CAPACITY | CAPACIDAD DE CORTE

			
0°	213x150 mm	175 mm	150x150 mm
45°	145x80 mm	140 mm	140x140 mm



allroad